




Porta targa Transalp 750
Transalp 750 license plate holder





Smontare tutti i componenti originali come nelle foto (img.1-1A) e lasciare montato solo in fianchetto posteriore sinistro; Disassemble all original components as in the photos (img.1-1A) and leave mounted only in left rear side panel




Prendere i 4 distanziali forniti nel kit (img.2) e inserirli sotto al codino come in foto (img. 2A); Take the 4 spacers included in the kit (img.2) and insert them under the tail piece as pictured (img. 2A)



Assemblare portatarga con staffe di montaggio (img.3) tramite viti fornite nel kit (img.3A); Assemble license plate holder with mounting brackets (img.3) using screws provided in the kit (img.3A);



Preparare piastra alluminio di copertura inserendo il gommino (img.4-4A); Prepare aluminum cover plate by inserting grommet (img.4-4A);



5



5A



5B

Montare la piastra di copertura al portatarga (img.5-5A), montare il portatarga tramite viti fornite nel kit (img.5B); Mount the cover plate to the license plate holder (img.5-5A), mount the plate holder by screws included in the kit (img.5B)




6




6A


Chiudere tutte e 4 le viti (img.6), regolare inclinazione del portatarga (img.6A); Close all 4 screws (img.6), adjust inclination of license plate holder (img.6A);



7



7A




7B

Seguire allineamento per montaggio frecce SX e DX (img.7), assicurandosi di montarle con la staffa frecce in posizione come in foto (img.7A), far passare il cavo del led come in foto (img.7B); Follow alignment for mounting left and right turn signals (img.7), making sure to mount them with the indicator bracket in place as in photo (img.7A), run the led cable as in photo (img.7B);




8



8A





8B




8C

Far passare cavo led nel foro centrale (img.8), far passare tutti e 3 i cavi nel foro della piastra (img.8A), collegare gli spinotti (img.8B), rimettere in sede spina originale (img.8C); Pass led cable through center hole (img.8), pass all 3 cables through hole in the plate (img.8A), connect plugs (img.8B), put original plug back in place (img.8C)



Prima di fissare la staffa freccie al portatarga rimontare plastiche moto (img.9), fissare staffa freccie tramite luce targa (img.9A), riferimento (img.7B); *Before attaching the indicator bracket to the license plate holder reassemble motorcycle plastics (img.9), attach indicator bracket by license plate light (img.9A), reference (img.7B)*



Prendere catarinfrangenete originale e montarlo come in foto (img. 10-10A); *Take original catarinfringer and mount it tops in photo (img. 10-10A);*



Montare targa con staffa catarinfrangente (img. 11-11A), e chiudere tutte e 4 le viti (img.11B)

Mount license plate with reflector bracket (img. 11-11A), and close all 4 screws (img.11B)